

ArcelorMittal Costa Rica.

Planta Laminados.

Jimenez, Pococí, Limón.

(506) 2205-8900

Código: 189465



#### Producto

Nombre	<u>VARILLA CORRUGADA N°7 GRADO 60 W</u>
Código	<u>189465</u>
Norma	<u>ASTM A706</u>
Dimensiones	<u>7/8" (22,23mm)</u>
Sección	<u>387,00 mm<sup>2</sup></u>
Peso lineal	<u>3,042 g/m</u>

#### Características de Calidad

Esfuerzo de fluencia mínimo	<u>420 MPa</u>
Esfuerzo de fluencia máximo	<u>540 MPa</u>
Esfuerzo de tensión mínimo	<u>550 MPa</u>
Alargamiento mínimo	<u>12 %</u>
Relación de esfuerzos mínima	<u>1,25</u>

#### Embalaje



Bobina

Peso

3285,60 kg



Atados

Fecha	<u>15-mar-12</u>
Realizado por	<u>Randall Ruiz V.</u>
Revisado por	<u>Ricardo Zamora M.</u>
Autorizado por	<u>Juan Pablo Vargas</u>

Observaciones:

**Se vende en largos de 9 m / G 60**

---

Departamento Procesos - Control de Calidad